

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**Ρέθυμνο 16/04/2018
Αριθ. πρωτ.: 4319**

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077940
Fax :2831077960
E-mail : karniabouyra@admin.uoc.gr
NUTS : EL433
Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Απόφαση Πρύτανη 3640/26-03-2018 ΑΔΑ: 62ΟΚ469Β7Γ-ΥΑ4)**

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις **27/04/2018 και ώρα 12.00 μ.**, για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών, χρωμάτων και ειδών χρωματισμού, για την συντήρηση – ευπρεπισμό των κτηρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη και την πόλη του Ρεθύμνου (CPV: 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες), προϋπολογισμού δαπάνης 5.300,50 € **συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**, (προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2018, έργο 2014ΣΕ54600012) .

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Ακολουθούν Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών -Ειδικό Όροι, Φύλλο συμμόρφωσης -Πίνακας Α και Φύλλο Οικονομικής προσφοράς-Πίνακας Β.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού, για τις ανάγκες συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Γενικά

Όλα τα χρώματα και τα είδη χρωματισμού θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρωπαϊκών εργοστασίων, αναγνωρισμένων εταιριών, να κυκλοφορούν στην αγορά, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τα είδη θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα στη συσκευασία που να αναφέρει τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, τον τρόπο εφαρμογής του, την επικινδυνότητα ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την επιρροή του προϊόντος στο περιβάλλον.

Τα εργοστάσια παραγωγής των χρωμάτων, στόκου, αρμόστοκου, ασταριού, διαλυτικού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά :

- **EN ISO 9001:2008** ή νεότερο. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
- **EN ISO 14001:2004** ή νεότερο. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- **OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008**. Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Τα χρώματα επίσης (εκτός από το ντουκόχρωμα) πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Στα υπόλοιπα είδη (εκτός από τον Αναδευτήρα Χρωμάτων) θα υπάρχει πιστοποίηση του εργοστασίου παραγωγής κατά :

- **EN ISO 9001:2015** Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Και στην περίπτωση των μασκών μίας χρήσης επιπλέον θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα EN149.2001 A1.2009.

Τα ζητούμενα υλικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα υλικών:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ
1	Ακρυλικό χρώμα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου (100%), λευκό Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα	τμχ	30
2	Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου (100%), μπέζ Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα	τμχ	15
3	Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου (100%), ώχρα Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα	τμχ	3
4	Ντουκόχρωμα 750 ml	τμχ	10
5	Διαλυτικό πινέλου 750 ml	τμχ	10
6	Ρολό βαφής 18 cm κομπλέ	τμχ	15
7	Ρολό βαφής 24 cm κομπλέ	τμχ	15
8	Ρολό τεχνοτροπίας 10cm	τμχ	5
9	Κονταροπίνελο 2''	τμχ	15
10	Κοντάρι πτυσσόμενο 2m	τμχ	5
11	Κονταροπίνελο 3''	τμχ	15
12	Πινέλο 2,5''	τμχ	15
13	Στόκος παρετίνα ακρυλικός των 20kg	σακκι	4
14	Χαλαζιακό αστάρι των 5kg	τμχ	10
15	Ακρυλικός αρμόστοκος λευκός 300ml βαφής	τμχ	100
16	Αναδευτήρας Χρωμάτων και Κονιαμάτων Ø80x400mm	τμχ	2
17	Μάσκα με ενσωμ/νο φίλτρο	τμχ	20

Β. Ειδικά

1. Ακρυλικό χρώμα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου (100%), λευκό, μπέζ, ώχρα, Α' ποιότητας οικολογικά

Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, χρωματισμένες επιφάνειες κ.λπ και θα πληρούν τα εξής κριτήρια:

- Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
- Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
- Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους.
- Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

Τα πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η

μαργαρίτα. Κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα πληροί αυστηρές προδιαγραφές, που ελέγχονται και πιστοποιούνται από επίσημους φορείς.

2. Ντουκόχρωμα 750 ml

Είναι γυαλιστερό αλκυδικό βερνικόχρωμα, για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντοχή.

Το ντουκόχρωμα έχει μεγάλη σκληρότητα καλυπτικότητα και γυαλάδα που θα διατηρείται αμετάβλητη. Θα αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα, και θα προσφέρει αντισκωριακή προστασία.

3. Διαλυτικό πινέλου

Ιδανικό για την αραιώση βερνικοχρωμάτων, βερνικιών και υποστρωμάτων τους όταν θα εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό.

4. Ρολό βαφής 18 cm κομπλέ

Ρολό βαφής δερμάτινο Νο 18 Α' ποιότητας (Ενδεικτικού τύπου Rolex ή ισοδύναμο αυτού) κατάλληλο για σπατουλαριστές, λείες επιφάνειες και γυψοσανίδες, ανθεκτικό στην χρήση και σχεδιασμένο για ομαλή εφαρμογή των χρωμάτων δίχως φουσαλίδες. Η χειρολαβή του είναι αντιολισθητική, δέχεται κοντάρι βαφής και είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Διάσταση 24cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φυσική γούνα Merinos
- Πυκνότητα γούνας 40-45microns
- Ύψος πέλματος γούνας 1,8cm
- Χειρολαβή με βίδα
- Διάμετρος σωλήνα: 50
- Διάμετρος χειρολαβής: 7mm
- Μήκος πέλους: 1,8cm

5. Ρολό βαφής 24 cm κομπλέ

Ρολό βαφής δερμάτινο Νο 24 Α' ποιότητας (Ενδεικτικού τύπου Rolex ή ισοδύναμο αυτού) κατάλληλο για σπατουλαριστές, λείες επιφάνειες και γυψοσανίδες, ανθεκτικό στην χρήση και σχεδιασμένο για ομαλή εφαρμογή των χρωμάτων δίχως φουσαλίδες. Η χειρολαβή του είναι αντιολισθητική, δέχεται κοντάρι βαφής και είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Διάσταση 24cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φυσική γούνα merinos
- Πυκνότητα γούνας 55-58 microns
- Ύψος πέλματος 1,8cm

- Χειρολαβή με βίδα
- Διάμετρος σωλήνα: 50
- Διάμετρος χειρολαβής: 7mm
- Μήκος πέλους: 1,8cm

6. Ρολό τεχνοτροπίας 10cm

Ρολό Τεχνοτροπίας κόκκινο 10 cm (Ενδεικτικού τύπου Rolex ή ισοδύναμο αυτού).

7. Κονταροπίνελο 2''

Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο που τοποθετείται σε κοντάρι με φυσική λευκή τρίχα, πλαστική λαβή με βίδα για ασφαλή στερέωση.

8. Κοντάρι πτυσσόμενο 2m

Κοντάρι πτυσσόμενο κατασκευασμένο από αλουμίνιο έτσι ώστε να είναι ελαφρύ κι εύχρηστο για το χειριστή. Κατάλληλο για βάψιμο αλλά και για καθαρισμό σε μεγάλο ύψος.

Δέχεται ρολό βαψίματος, πινέλο κονταριού (κονταροπίνελο), υαλοκαθαριστήρα, κ.λ.π. σε ανώτατη διάσταση 2m.

9. Κονταροπίνελο 3''

Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο που τοποθετείται σε κοντάρι με φυσική λευκή τρίχα, πλαστική λαβή με βίδα για ασφαλή στερέωση.

10. Πινέλο 2,5''

Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο - σειρά 50, άριστης ποιότητας ειδική λευκή τρίχα χοίρου για ακρυλικά βερνίκια.

11. Στόκος παρετίνα ακρυλικός των 20kg

Ο στόκος σπατουλαρίσματος θα είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες. Θα χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών χώρων πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά.

12. Χαλαζιακό αστάρι των 5kg

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Λόγω της δομής του δεν εμποδίζει τη

διαπνοή των επιφανειών. Απαραίτητο για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των σοβάδων βασικής στρώσης, τυποποιημένων ή παραδοσιακών, σε επιφάνειες λείες ή ελάχιστα απορροφητικές.

13. Ακρυλικός αρμόστοκος λευκός 300ml βαφής

Θα είναι ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό που δεν κρεμάει, με κινητικότητα $\pm 12,5\%$ και υψηλή αντίσταση σε βροχή.

Θα είναι σχεδιασμένο για σφράγιση αρμών σύνδεσης μεσαίας κινητικότητας σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, PVC, ξύλο, για αρμούς σύνδεσης γύρω από παράθυρα, περβάζια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες PVC, σε τοίχους, οροφές ξηράς δόμησης, σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χωρίς μόνιμη εμβάπτιση σε νερό).

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Χωρίς διαλύτες
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Βαφόμενο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Μεταφερόμενο σε θερμοκρασίες έως και -100°C (για 24 ώρες μέγιστα)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

14. Αναδευτήρας Χρωμάτων και Κονιαμάτων Ø80x400mm

Εξάρτημα που τοποθετείται στο δράπανο για ανάμειξη χρωμάτων και κονιαμάτων. Κατασκευασμένος από ειδικά επεξεργασμένο χάλυβα, είναι ελαφρύς και εύχρηστος. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και έχει ελικοειδή κεφαλή για ταχύτερη και καλύτερη ανάμειξη των διαφόρων μιγμάτων.

Αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την σωστή ανάδευση και μίξη διαφόρων υλικών, όπως χρώματα, ασβεστοκονιάματα, έτοιμους σοβάδες, στόκους, κόλλες πλακιδίων κλπ. Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση.

15. Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης

Η μάσκα μίας χρήσης, αναδιπλούμενου τύπου θα είναι κατασκευασμένη χωρίς μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μικρά αποσπώμενα μέρη. Θα είναι εύκολα διακρινόμενη και ανιχνεύσιμη. Θα έχει 3-φυλλο σχεδιασμός που δεν θα εμποδίζει τις κινήσεις του προσώπου και την ομιλία.

Θα έχει φίλτρο ενεργού άνθρακα, βαλβίδα εκπνοής, θα είναι αναδιπλούμενου τύπου, κλάσης FFP2 τουλάχιστον και θα είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN149.2001 A1.2009.

III. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

-θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία.

- θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων, έγγραφα

- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ποινικό μητρώο τελευταίου τριμήνου και να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). Επίσης να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου με εμφανή σημείωση του τελευταίου Δ.Σ. ή του Διαχειριστή - Νομίμου εκπροσώπου ανάλογα με τον τύπο της συμμετέχουσας εταιρείας) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης - πίνακας Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Θα προσκομίσουν επίσης τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα της παραγράφου II.Α της παρούσας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Στο

αντίστοιχο πεδίο της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ συμπληρώνεται η/οι σελίδα / σελίδες του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπου βρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 2, σελ. 1 παράγραφος 3, κ.λπ.).

Όλα τα είδη θα είναι ελληνικής κατασκευής ή θα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» **επί ποινή αποκλεισμού** ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω στο πίνακα Β.

6) Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η διάρκεια υπολογίζεται σε τριάντα ημέρες (30).

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

7) Εγγυήσεις

A) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

B) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **60 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

8) Προσφορά

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΜΑΡΚΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ-ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1	Ακρυλικό χρώμα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου (100%), λευκό Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
2	Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου (100%), μπλε Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
3	Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου (100%), όχρα Α' ποιότητας οικολογικό 10 λίτρα, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
4	Ντουκόχρωμα 750 ml, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
5	Διαλυτικό πινέλου 750 ml, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
6	Ρολό βαφής 18 cm κομπλέ, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
7	Ρολό βαφής 24 cm κομπλέ, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
8	Ρολό τεχνοτροπίας 10cm, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
9	Κονταροπίνελο 2'', σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
10	Κοντάρι πτυσσόμενο 2m, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
11	Κονταροπίνελο 3'', σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
12	Πινέλο 2,5'', σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
13	Στόκος παρετίνα ακρυλικός των 20kg, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
14	Χαλαζιακό αστάρι των 5kg, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
15	Ακρυλικός αρμόστοκος λευκός 300ml βαφής, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
16	Αναδευτήρας Χρωμάτων και Κονιαμάτων Ø80x400mm, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			
17	Μάσκα με ενσωμ/νο φίλτρο, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές	ΝΑΙ			

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β**ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1		τμχ	30		
2		τμχ	15		
3		τμχ	3		
4		τμχ	10		
5		τμχ	10		
6		τμχ	15		
7		τμχ	15		
8		τμχ	5		
9		τμχ	15		
10		τμχ	5		
11		τμχ	15		
12		τμχ	15		
13		σακκι	4		
14		τμχ	10		
15		τμχ	100		
16		τμχ	2		
17		τμχ	20		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ