

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| | | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | | ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | | CE ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ISO 9001:2015 ΝΑΙ/ΟΧΙ | | ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 23 | Λάστιχο στεγάνωσης κρουνού πυροσβεστικής φωλιάς Φ1 3/4" | KX08-001G-37 /ΜΟΒΙΑΚ | | ΝΑΙ | | | ΝΑΙ | | 1 | | N/A | | |
| 24 | Λάστιχο στεγάνωσης κρουνού πυροσβεστικής φωλιάς Φ 2" | KX08-001C-37 /ΜΟΒΙΑΚ | | N/A | | | ΝΑΙ | | 1 | | N/A | | |
| 25 | Λάστιχο στεγάνωσης κρουνού πυροσβεστικής φωλιάς Φ3" | MBK07-UT-RUB3"/ ΜΟΒΙΑΚ | | N/A | | | ΝΑΙ | | 1 | | N/A | | |
| 26 | Λάστιχο στεγάνωσης κρουνού πυροσβεστικής φωλιάς Φ4" | MBK07-UT-RUB4"/ ΜΟΒΙΑΚ | | N/A | | | ΝΑΙ | | 1 | | N/A | | |
| 27 | Ακροσωλήνιο Αλουμινίου Ρυθμιζόμενο 1 3/4" -2" Αρσενικό Σπείρωμα, με διακόπτη Ρυθμίσεως Ροής (δέσμη - σπρέι - stop) μαζί με το ρακόρ σύνδεσης | MBK07-UT-CUR112/ ΜΟΒΙΑΚ | | ΝΑΙ | | | ΝΑΙ | | 1 | | N/A | | |
| 28 | Μάνικα 1 3/4 R 17bar δεμένη εργοστασιακά με ρακόρ, των 20m κόκκινου χρώματος υψηλής αντοχής | KX14-506-134DUZ-20/ ΜΟΒΙΑΚ | | ΝΑΙ | | | ΝΑΙ | | 1 | | πρότυπο BS6391 | | |
| 29 | Μάνικα 1 3/4 R 15bar δεμένη με ρακόρ των 25m πιστοποιημένη κατά DIN14540 | MBK07-BD-16B25M2/ ΜΟΒΙΑΚ | | ΝΑΙ | | | ΝΑΙ | | 1 | | GL EN 14540:2004 AI:2007 | | |

* N/A : Δεν απαιτείται